



VVS-ARTIKLER

Udstyr for olietanke
Rørophæng
Niveauekontrol
Miljøstyring

Juni 2024
Ver01

Varegrupper	Side
Niveauekontrol.....	1-2
Oliemåling.....	3-4
Lækageovervågning.....	5
Vandalarm.....	6
Påfyldningsdæksler.....	7
Tankalarm.....	8
Udluftningshætter	9
Oliefiltre.....	10
Manometre.....	11
Diverse.....	12
Rørklemme.....	13



Revisionsdato: Juni 2024

	VVS NR.		ANTAL	PRIS
	368832.000	RG 210 Elektronisk niveauekontrol, min. og max. med mulighed for ekstern akustisk/optisk melding vha. relæer. Kan også bruges til start/stop af eksempelvis pumpe Måling forgår med thermistorsonde.	pr. stk.	4.059,15
	368832.000/1	Sonde Type 937 til ovenstående Hvis både Min og Max ønskes indikeret, bestilles to sonder. Hver sonde monteres på 1" rørmuffe.	pr. stk.	1.121,65
368832.000	368832.000/2	Sonde Type 150 til ovenstående Thermistoren er indkapslet i rustfri stålkappe. Anvendes i stedet for type 937 hvis væsken er aggressiv	pr. stk.	2.582,80
	16701	Minimelder-R	pr. stk.	1.892,20
16701/16702	16702	Maximelder-R Niveauekontrol med akustisk/optisk alarm. Mulighed for ekstern alarmtilslutning (relæ). Kan anvendes for fyringsolie, vand eller anden neutral væske, som ikke er tyktflydende eller klæbrig. Monteres på 1" rørmuffe. Inkluderer magnetaktiveret svømmersonde (Reed relæ). Disse må ikke benyttes til at styre en pumpe	pr. stk.	2.126,90
	16703	Sonde for Minimelder-R	pr. stk.	474,45
	16704	Sonde for Maximelder-R	pr. stk.	474,45
	47370	Fuldtanksensor GWG Tanksensor baseret på thermistorsonde. Tilkobles tankbilens system under fyldningen så pumpe automatisk stopper når tanken er fuld. Sonden er monteret på teleskoprør, så ønsket fyldeniveau kan indstilles. Monteres på 1/2" rørmuffe.	pr. stk.	761,10
47370b	47370	47370b	pr. stk.	1.265,05
	47370c	47370c	Pr. stk.	3.516,40
47370c	53210	Overfyldningssikring NB 220 H Godkendt overfyldningssikring for Thermistorsonde Type 76A. Strømforsyning 220 VAC. Indbygget relæ AC 250 V, max 500 VA	pr. stk.	3.891,70
	53249	Type UFS01 rustfri stavsensor for NB 220. Standardlængde 500 mm (justerbar 0-500) men kan leveres i 100 mm inkremitter	pr. stk.	3.670,65
	53210 + 53249			



VVS NR. ANTAL PRIS



31282

31281 DA-10 Elektronisk niveaukontrol anlagt udgangssignal. Kan tilpasses enhver tankform og størrelse. Indgangssignal f.eks 4-20 mA, 0-20 mA, 0-1 V og 0-10 V. Strømforsyning valgfrit 20-250 V AC/DC. pr. stk. 4.131,45

31282 DA-12 som DA10, men inklusive valgfrit 0-10 V analog udgang og 2 potentialfrie relækontakter. pr. stk. 5.164,35

31283 DA-14 som DA12, men med 4 potentialfrie relækontakter. pr. stk. 6.034,10



315-XX-FEP05

315-XX-FEP05 DMU-08 analog 4-20 mA tryksonde eksempelvis til ovenstående DA enheder. Kan leveres for måleområde fra 0/100 mbar til 0/25 bar. Materialer: rustfrit stål (Aisi316) / Viton. Kabel af FEP (option PUR) Ved bestilling angives ønskede måleområde eller trykhøjde. Fås også i EX-udførelse pr. stk. 8.470,75

31767 DMU-09. Som DMU-08, men i materialer med særlig god kemibestandighed og måleområde fra 0/40 mbar pr. stk. 13.741,85

31824 Samledåse med trykudligning for DA/DMU08/09 enhed, pr. stk. 1.117,65

52125 2" x 1.1/2" x 1" tankforskruing for DA/DMU08/09 enhed pr. stk. 291,45



141074

141074 Ultralydsoliemåler med GSM modem Diesel, vand, olie, spildolie, spildevand m.m. Måling fra 0,5-3,0 meter (100-65.535 ltr.). Kan sende oplysninger, som SMS, om tankniveau, samt alarm ved højt og lavt niveau. Incl. batteri, som holder ca. 5 år. Lev. uden SIM-kort. Monteres i muffe på top af tank v.h.a. 1 1/4", 1 1/2" eller 2" RG pr. stk. 6.141,90

90220 Transmissionsenhed til mobilnet. Anvendes til aflæsning af aktuelle meldinger fra eks. DA enheder, mini/maximeldere og lignende via. mobiltelefon. Enheden programmeres ligeledes fra mobiltelefon. Kræver sim-kort abonnement. pr. stk. 10.350,35



90220

Application examples



- 1 Level switch Minimelder with probe
- 2 Event Reporting System EMS 220
- 3 Additional alarm instrument



OLIEMÅLING 1

Jun 2024

3/13



368814.000

VVS NR.

368814.000

Dunstfri Universaloliemåler
Grundskala: 1200L/158 cm Ovaltank
Monteres i 1-1/2" rørmuffe.

pr. stk.

PRIS

161,70

Vedlagte skalaer :

1200L/138 cm Ovaltank	600L/125 cm Firkanttank
1500L/158 cm Ovaltank	1200L/125 cm Firkanttank
1800L/158 cm Ovaltank	0-200 cm Linearskala

368814.000/00

Andre skalaer fremstilles efter behov. pr. stk.

57,10




11500

11500

Unimes, mekanisk tankmåler
Trinløs indstillelig for alle tank-
højder mellem 90 og 200 cm.
Leveres med %-skala, men kan
også udrustes med specialskala
efter behov. Monteres valgfrit i
1-1/2" eller 2" rørmuffe.

pr. stk.

644,90



368844.000

368844.000

HL-Præcis pneumatisk op til 100.000L
(inkl. skala efter eget valg)

pr. stk.

1.620,60

368849.008

Installationsæt, 8 m komplet

pr. stk.

480,85

368849.008/A

Ekstra slange for ovenstående

pr. m.

46,20

368844.000/B

Ekstra skala

pr. stk.

252,55



141070

141070

TankAlert Ultrasonisk tankmåler pr. stk.

3.165,40

For alle tankformer. Overvåger kontinuerligt
tankens indhold, og viser aktuel fyldestand
på grafisk display med 10 målepunkter.
Display monteres i en stikkontakt indenfor 200m radius
og modtager signalet trådløst.
Kan anvendes på tanke mellem 0,5 og 3,0
meter højde. Kan anvendes til olie eller vand.
Monteres i 1-1/2" rørmuffe i toppen af tanken.
Adapter til 2" muffe kan medleveres.



Revisionsdato: Juni 2024

VVS NR.

PRIS



52145

52145

Digital tankmåler.
Elektro/ pneumatisk funktion,
til tankhøjde på max 4 meter (diesel).
Inkl. installationssæt m. 20m måleledning
(slange), samt batteri (9V) og forskruinger.

pr. stk.

2.672,45



52151

Elektronisk Oliemåler-TankControl 10
Avanceret enhed med grafisk display
og indbygget relæ, der kan styre f.eks.
en alarm eller sende en SMS når
tankindholdet kommer under en indstillet
værdi. Tilsluttes 220 VAC (lysnet).

pr. stk.

7.814,65



52150

52150

Elektronisk Oliemåler - DIT 10
med digital visning, programmeret
for alle gangbare tankformer.
Leveres med langtidsbatteri for
op til 7 års drift.

pr. stk.

4.773,95

6830000009

Batteri for ovenstående, 3,6V Litium

pr. stk.

263,50



H0634.001

H0634.001

Forbrugsmåler med mekanisk
tælleværk. Monteres i sugeledningen
mellem tank og oliefyr.
Udlæsning 0-99999,98 Liter,
tryk max. 25 bar, tryktab 0,1-0,2 bar,
arbejdsområde: 0,7-40,0 liter/time
målenøjagtighed +/- 1%
Tilslutninger 1/8" indv. rørgvind.

pr. stk.

2.905,90



118005

118005

Som ovenstående, men med digitalt
display og impulsrelæ (50 impuls/liter)
for fjernaflæsning

pr. stk

5.087,00



118008

118008

Impulstæller til fjernvisning i
forbindelse med ovenstående
forbrugsmåler(118005). Kan programmeres til 8
måleperioder samt totalt forbrug.

pr. stk.

5.518,35





43410

VVS NR.

43410

LAG-14 ER

ANTAL

pr. stk.

PRIS

2.720,30

40731

Beholder for LAG

pr. stk.

1.014,25

Overvågning ved hjælp af en spærrevæske, der udfylder hulrummet i en dobbeltvægget tank. Alarmen udløses når spærrevæskens niveau i LAG-beholderen falder under en grænse. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ. For 220 VAC.



43750

43750

Eurovac HV

pr. stk.

5.646,10

Vakuumovervågning. Alarmen er udstyret med en vakuumpumpe, der opretholder et undertryk i dobbelttankens hulrum. Alarmen udløses, hvis der opstår en lækage og pumpens kapacitet ikke længere er i stand til at opretholde det nødvendige tryk. Arbejder ved -340 til -380 mB. For 220 VAC.



43755

43755

Eurovac NV

pr. stk.

5.645,10

Samme som ovenstående, men arbejder ved -60 til -85 mB.



43790

43790

Europress LAD-10

pr. stk.

9.752,35

Trykovervågning. Alarmen er udstyret med en luftpumpe, der opretholder et overtryk i dobbelttankens hulrum. Alarmen udløses, hvis der opstår en lækage og pumpens kapacitet ikke længere er i stand til at opretholde det nødvendige overtryk. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ. For 220 VAC.



44502

44502

Oliemelder OM5

pr. stk.

4.297,45

44503

Sonde for OM5

pr. stk.

703,10

Optoelektrisk alarmanhed, der registrerer olieudslip. Udstyres med indtil 5 styk sonder, der anbringes på de steder hvor der er risiko for udslip. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ. For 220 VAC.



Revisionsdato: Juni 2024

VVS NR. ANTAL PRIS



1369

1359 VA-Alert ABD2 pr. stk. 2.122,20
Til vand, spildevand og andre ledende væsker.
Alarmapparat med sonde, 2 m. kabel, og 3 batterier.

1369 VA-Alert ABD10 pr. stk. 2.414,95
Som ovenstående, 10 m. kabel, og 3 batterier.

1389 VA-Alert AND2 pr. stk. 2.561,25
Som ovenstående, 2 m. kabel, inklusiv trafo 230V.

1379 VA-Alert AND10 pr. stk. 2.854,00
Som ovenstående, 10 m. kabel, inklusiv trafo 230V.

Alle VA-Alert alarmer er udstyret med potentialefri relæer til 50 VAC / 75VDC.
Mål: 112 x 62 x 32 mm



44508 44503

44508 Vandmelder WM5 pr. stk. 5.181,00

44503 Sonde for WM5 pr. stk. 703,10

Optoelektrisk alarmanhed, der registrerer vand. Udstyres med indtil 5 styk sonder, der anbringes på de steder hvor der er risiko for oversvømmelse. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ. For 220 VAC.



53503

53503 Vand-alarm CoFox ELT 8 pr. stk. 3.824,30

Udstyres med indtil 4 sonder, der aktiverer alarmeren hvis en af sonderne kommer kontakt med en ledende væske som f.eks. vand. Justerbar følsomhed fra 2,5 til 50 kOhm. Udstyret med 2 stk potentialefri relækontakter til styring af signalgivere eller f.eks. en pumpe. For 220 VAC.



Revisionsdato: Juni 2024

	<u>VVS NR.</u>			<u>PRIS</u>
	367550.012	2"	Påfyldningsdæksel, zink (zamak) pr. stk. (kort version, indvendigt gevind) Låsbart med udvendig hængelås, eller med nedenstående indsats .	132,75
367550.012				
	367550.012/B	2"	Påfyldningsdæksel, zink (zamak) pr. stk. (lang version, udvendigt 2" gevind) Låsbart med udvendig hængelås, eller med nedenstående indsats .	139,35
367550.012/B				
	367550.012/Lås		Aflåselig indsats passende til begge ovenstående påfyldnings- dæksler. Leveres med Ruko sikkerhedslås og 2 stk nøgler.	pr. stk. 677,50
367550.012/Lås				
	367551.011	1 1/2"	Påfyldningsdæksel, messing	pr. stk. 883,20
	367551.012/6TPI	2"	Påfyldningsdæksel, messing med 6 gevind/tomme (DS41 Brandgevind)	pr. stk. 261,45
367551.012/6TPI	367551.012/7TPI	2"	HL påfyldningsdæksel, messing med 7 gevind/tomme (Svensk Standard)	pr. stk. 274,55
	367552.014	3"	Påfyldningsdæksel, messing	pr. stk. 1.232,80
	367554.012	2"	TW påfyldningsdæksel	pr. stk. 529,15
367554.014	367554.014	3"	TW påfyldningsdæksel	pr. stk. 929,70
	367554.015	4"	TW påfyldningsdæksel	pr. stk. 2.067,90
367554.014				





367866.012

<u>VVS NR.</u>			<u>PRIS</u>
367866.012	2"	Tankalarm (150mm rør), med indb. fløjte. Kraftigt hus i zamak, <u>inkl. plasthætte.</u>	pr. stk. 350,55
367866.012/280mm	2"	Tankalarm (280mm rør), med indb. fløjte. Kraftigt hus i zamak, <u>Ekskl. plasthætte.</u>	pr. stk. 334,65
20462	2"	Plasthætte m. udvendigt 2" gevind.	pr. stk. 58,60



VVS NR.

PRIS



367705.011

VVS NR.	Description	Unit	Price
367705.010	1.1/4" Udluftningshætte, zink (zamak), rund ø44	pr. stk.	31,95
367705.111	1.1/2" Udluftningshætte, zink (zamak), rund ø53 for montering på tankfløjte	pr. stk.	31,95



367710.012

367710.011	1.1/2" Udluftningshætte, med indiv. gevind gul chromateret (zamak)	pr. stk.	125,80
367710.012	2" Udluftningshætte, med indiv. gevind gul chromateret (zamak)	pr. stk.	145,80
367710.014	3" Udluftningshætte, med indiv. gevind messing	pr. stk.	1.113,20



Revisionsdato: Juni 2024

OLIEFILTRE

(L/T: liter pr. time, trykfald 500 mm vandsøjle, 0.1 µ, fyringsolie)

Jun 2024

10/13

<u>VVS NR.</u>	<u>Tiisl.</u>		<u>ANTAL</u>	<u>PRIS</u>
368760.102/P	1/4"	Oliefilter, beh. Plexiglas 35 L/T	pr. stk.	106,70
368760.102/A	1/4"	Oliefilter, beh. Alu 35 L/T	pr. stk.	120,85
368760.102/2A		Filterelement, 100µ /SST (std)	pr. stk.	96,65
368760.102/2		Filterelement, 44µ /SST (fin)	pr. stk.	68,20
368760.102/9		Pakningssæt f. ovenstående	pr. stk.	41,80



368760.102/P

368760.103/P	3/8"	Oliefilter, beh. Plexiglas 120 L/T	pr. stk.	251,55
368760.103/A	3/8"	Oliefilter, beh. Alu 120 L/T	pr. stk.	307,40
368760.104/P	1/2"	Oliefilter, beh. Plexiglas 200 L/T	pr. stk.	562,10
368760.104/A	1/2"	Oliefilter, beh. Alu 200 L/T	pr. stk.	602,75
368760.104/2A		Filterelement, 100µ /SST (std)	pr. stk.	136,15
368760.104/2		Filterelement, 44µ /SST (fin)	pr. stk.	136,15
368760.104/9		Pakningssæt f. ovenstående	pr. stk.	37,35



368760.103/A

368760.106	3/4"	Oliefilter, beh. alu 350 L/T	pr. stk.	852,30
368760.106/2		Filterelement, 100µ /SST	pr. stk.	263,50
368760.108	1"	Oliefilter, beh. alu 850 L/T	pr. stk.	2.511,50
368760.108/2		Filterelement, 100µ /SST	pr. stk.	1.018,70
368760.108/9		Pakningssæt f. ovenstående	pr. stk.	138,35
368760.110	1.1/4"	Oliefilter, beh. alu 900 L/T	pr. stk.	2.700,35
368760.112	1.1/2"	Oliefilter, beh. alu 1000 L/T	pr. stk.	2.950,55



368760.106


Patroner for OV-Filtre:

20035		SiKu-Patron Afriso-hvid35 my	pr. stk.	18,40
20045		SiKu-Patron Afriso-gul 50-75 my	pr. stk.	8,20




20045





481140.001

<u>VVS NR.</u>			<u>ANTAL</u>	<u>PRIS</u>
481140.001	1/8"	HL 0-16 bar komplet m.ventil	pr. stk.	280,25
481140.101	1/8"	HL 0-16 Ø 50	pr. stk.	76,85
481140.121	1/8"	HL 0-25 Ø 50	pr. stk.	96,80
481141.000	1/4"	HL 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60 bar Ø 63	pr. stk.	109,85



481560.002

481560.002	1/4"x1/4"	Manometerventil	pr. stk.	290,70
------------	-----------	-----------------	----------	--------











481455.xxx

481455.002/r1	1/4"	Manometer Ø 63, radial 0-4 bar; rød streg ved 2,5 bar	pr. stk.	65,95
---------------	------	--	----------	-------

Vi har yderligere, udover det viste, et begrænset lager af diverse manometre.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse.



Revisionsdato: Juni 2024

	<u>VVS NR.</u>		<u>ANTAL</u>	<u>PRIS</u>
	368781.100	Flow kontrol 3K TÜV godkendt automatisk olieaflifter som monteres i sugeledning mellem tank og brænder umiddelbart før brænderen. Udskiller luftbobler fra oliestrømmen, hvorved opnås en bedre forbrænding. Leveres inklusive armeret slange med 1/4" omløber for tilslutning til brænder.	pr. stk.	559,85
368781.100				
	368791.100	Flow kontrol med integreret filter. Som ovenstående, men med integreret oliefilter, hvorved der opnås yderligere forbedring af forbrænding og dyselevetid. Leveres med 2 stk armerede slanger med 3/8" omløber for tilslutning til brænder.	pr. stk.	1.081,00
368791.100				
	370893.003	Hurtigudlifter 0-12 bar 3/8" Anvendes for at udskille akkumuleret luft i ekspansionsbeholder	pr. stk.	74,05
	370893.003/A	Kontraventil for ovenstående (Muliggør udskiftning af udlufteren uden at trykket tages af anlægget)	pr. stk.	19,85
370893.003				
	20139	Membran-Antihævertventil Universal justerbar 1-3 m	pr. stk.	799,45
20139				
	09001	Sikkerhedsventil 0,5 bar Forhindrer dannelse af overtryk i lukket beholder. Tilslutning 1/2" WRG. Materiale messing.	pr. stk.	602,75
09001				
	368730.120	1/4" x 1/8" RL messing nipler	pr. stk.	31,95
	368730.122	1/4" x 1/4" RL messing nipler	pr. stk.	73,80
	368730.123	1/4" x 3/8" RL messing nipler	pr. stk.	75,35
	368730.125	1/4" x 1/2" RL messing nipler	pr. stk.	55,00
368730.120				
	20903	Reduktionsfitting (ABS) 2" x 1-1/2"	pr. stk.	57,10
	20905	Reduktionsfitting (ABS) 1-1/2" x 1"	pr. stk.	57,10
20905				
	367864.011/Adapter	Adapterring i aluminium 1.1/2" til 2" for gammel tankfløjte type 367864.011	pr. stk.	33,95
367864.011/Adapter				

NYT PRODUKT

Vi introducerer rørklemmer som et nyt produkt i vores sortiment. Produktet vil være tilgængeligt fra januar 2019.

Beskrivelse:

Forstærket rørklemme.

- Båndstørrelse 20x2 mm hhv. 28x2mm med M8/ M8 + M10.
- Fås i størrelser/spændeområder fra \varnothing 17 mm op til \varnothing 500 mm.

Fås i forskellige materialeudførelser, som:

- Almindeligt galvaniseret stål
- Rustfrit stål AISI 304
- Rustfrit- syrefast stål AISI316

Anvendelse:

Rørklemme for fiksering af rør og slanger.

- Sideskruer fikseret med plastskive for at lette installationen. Forhindrer at man mister/taber skruerne
- Nem installation gennem stor åbning
- Stor bæreevne
- Lydbeskyttelse / støjreduktion

Anvendelsesområder:

Rørklemmer anvendes primært i rør- og VVS-applikationer til ophængning af forskellige typer rør.

- Gasinstallation
- Opvarmning
- Aircondition
- Sanitet



For yderligere oplysninger kontakt os venligst på telefon eller mail.

POWERFLEX



Her bor vi:

Power-Flex ApS

Mileparken 18, 2740 Skovlunde, DK

Telefon: +45 39 62 87 87

SE OGSÅ VORES PROGRAM FOR BESLAG OG SPÆNDEBÅND

Power-Clamp



Power-Clip

